Fiche Signalétique (FS)

Détachant à graffiti

Nettoyant à graffiti en aérosol

Nettoyants spécialisés

SECTION I ▶ IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit	Type de produit	Classification SIMDUT
Détachant à graffiti	Nettoyant à graffiti en aérosol	A, B5, D2A, D2B

SECTION II ▶ INGRÉDIENTS DANGEREUX

Nom chimique	Numéro CAS	%	Toxicité
Toluène	108-88-3	30-60	LD50 ORAL (RAT) 5000 mg/kg
Diacétone-alcool	123-42-2	5-10	LD50 ORAL (RAT) 4000 mg/kg
Xylène	1330-20-7	5-10	LD50 ORAL (RAT) 4.3 g/kg
Éthylbenzène	100-41-4	1-5	LD50 ORAL (RAT) 5460 mg/kg
Isopropanol	67-63-0	1-5	LD50 ORAL (RAT) >4720 mg/kg
Isobutane	75-28-5	10-30	Non applicable
Propane	74-98-6	1-5	LD50 DERMAL (RABBITS) >5000 mg/kg

SECTION III ▶ PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Odeur	pH	Point d'ébullition	Densité	Solubilité à l'eau (%)
Blanc cassé	Cétone	N/A	83-143°C	0,89-0,93 (liquide)	Non disponible

SECTION IV ▶ RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Point d'éclair (°C) : 4 **Moyens d'extinction :** Eau, mousse, dioxyde de carbone, poudre chimique.

Techniques spéciales de lutte contre l'incendie : On peut utiliser l'eau provenant des gicleurs de pulvérisation pour refroidir les contenants fermés et empêcher une augmentation de la pression lors de l'exposition à des températures extrêmes. Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.

Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion : Contenu sous presssion. Risque d'explosion si le contenant est exposé à des températures supérieures à 50°C.

Produits de combustion: Vapeurs et fumée d'hydrocarbures. Monoxyde de carbone lorsque la combustion est incomplète.

SECTION V ▶ PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

CLASSIFICATION DES RISQUES : Santé = 2 Inflammabilité = 4 Réactivité = 0

Ingestion : Peut causer des maux de tête, faiblesse, nausée et vomissement.

Inhalation : Les vapeurs peuvent être irritante. Agent(s) de propulsion, simple asphyxiant

Absorption dermique : Inconnue

Contact avec la peau : Peut causer une irritation.

Contact avec les yeux : Peut causer une irritation.

Système d'évaluation
0 = Insignificant
1 = Sans gravité
2 = Modéré
3 = Haut
4 = Extrême

SECTION VI ▶ PREMIERS SOINS

Ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin immédiatement.

Inhalation : Apporter le malade à l'air frais.

Peau : Bien laver avec de l'eau et du savon doux.

Yeux : Rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Contacter un médecin immédiatement.

SECTION VII ▶ DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stable : Oui

Conditions à éviter : Températures plus élevés que 50°C, sources de chaleur, étincelles ou flammes.

Incompatibilité (matériaux à éviter) : Oxydants puissants.

Produits de décomposition dangereux : Vapeurs et fumée d'hydrocarbures. Monoxyde de carbone lorsque la combustion est incomplète.

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

SECTION VIII ▶ MESURES PRÉVENTIVES

Protection des mains : Des gants résistant aux produits chimiques.

Protection des yeux : Lunette de sécurité avec protection latérale.

Ventilation : Générale

Protection respiratoire : Lors de l'utilisation à l'intérieur de façon continue, on recommande d'utiliser un respirateur du type à cartouche.

Autre(s) équipement(s) de protection : Non requis.

Mesure à prendre en cas de fuite du produit : Éloigner toute source d'ignition. Utiliser un matériau absorbant inerte et des outils qui ne produisent pas d'étincelles. Éviter d'inhaler les vapeurs. Aérer l'endroit. Empêcher l'accès aux cours d'eau.

Traitement de déchets : Ne pas percer, ni incinérer même vides. Suivre les méthodes d'éliminations normales selon les réglements municipaux, provinciaux et fédéraux.

Instructions d'entreposage et de manipulation : Conserver dans un endroit frais et bien aéré, à une température moins de 50°C. Garder à l'écart des sources de chaleur, étincelles ou flammes.

Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

UN : 1950 **Classification TMD :** 2.1 (Quant. Ltée) **Classe d'emballage :** Non-applicable

Numéro d'urgence (TMD seulement) : 613-996-6666 (frais virés)

SECTION IX ▶ PRÉPARATION

Préparée par : M. Mikoluk **Dernière mise à jour :** 1er juin 2015

Lieu : Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4 – 613-745-6861

Détachant à graffiti

Nettoyant à graffiti en aérosol

« Spécialement conçu pour éliminer les gratis sur diverses surfaces, sans abîmer ou endommager la surface traitée. »

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
Emballage pratique : Rapide, efficace et facile à utiliser.
Ne contient aucun CFC : Aucun effet nocif sur la couche d'ozone.
Facile d'utilisation : Se rince facilement.

UTILISATIONS
Utilisez sur toutes surfaces dures telles que la tuile, carreau de faïence, surfaces peinturées avec de la peinture à l'huile, émail au four, la céramique, etc.

MODE D'EMPLOI
Portez des gants et lunettes protectrices. Vaporiser à au moins 20-30 cm de la surface à nettoyer. Laisser agir pendant plusieurs minutes. Essuyer avec un chion ou rincé avec un puissant jet d'eau. Répéter si nécessaire. Pour les surfaces poreuses, mouiller avec de l'eau propre en premier. Pour les taches rebelles, utiliser une brosse aux poils raides avant de rincer. Un essai préliminaire est toujours recommandé

SPÉCIFICATIONS
Apparence : Blanc cassé
Parfum : Cétone
SIMDUT : Oui
TMD : Oui